

Bains à sec chauffants

Caractéristiques :

- Jusqu'à 150°C,
- Bloc chauffant modulaire,
- Timer digital,
- Alarme,
- Affichage rétroéclairé.
- Inox # 304.



Modèle		HB-48	HB-96D
Dimensions (LxlxH)	Bloc	9 x 12 x 6 cm	(9 x 12 x 6 cm) x 2
	Extérieures	18 x 22 x 16 cm	28,5 x 25 x 15,5 cm
Capacité		1 bloc de 48 tubes	2 blocs de 48 tubes
Puissance		300 W	600W
Température		Température ambiante + 5°C - max. 150°C	
	Précision	±0,2°C	
	Sonde	PT100	
Matériau	Intérieur	Acier inoxydable # 304	
	Extérieur	Acier à revêtement époxy	
	Bloc	Aluminium anodisé	
Contrôleur		Programmation digitale (Jog-Shuttle)	Double program. digitale (Jog-Shuttle)
	Affichage	Digital LCD-rétroéclairé	
Minuterie		99 h 59 min (ou en continu)	
Sécurités		Température, surtension, sonde	
Poids brut		4 kg	6 kg



Bains à sec Seuls

Référence	WHB00148	WHB00198
-----------	----------	----------

Bains à secs avec porte-tubes

Référence	WHB00149	WHB00199
-----------	----------	----------

Livrés avec : **1 Bloc portes-tubes 48 tubes 1,5ml** **2 Blocs portes-tubes 48 tubes 1,5ml**




Modèle HB-96D avec 2 blocs de 48 portes-tubes et double contrôleur

Accessoires

Blocs portes-tubes

port.96 tubes PCR 0,2ml	Référence BLC596
port. 63 tubes à centrifuger 0,5ml	BLC570
port. 48 tubes à centrifuger 1,5ml	BLC548
port. 48 tubes Ø 12mm	BLT248
port. 30 tubes Ø 13mm	BLT335
port. 30 tubes Ø 15mm	BLT535
port. 24 tubes Ø 16,5mm	BLT628
port. 24 tubes Ø 18mm	BLT828
port. 15 tubes coniques 15ml	BLC515
port. 8 tubes coniques 50ml	BLC008

Une pince est fournie avec chaque bloc afin de faciliter son extraction de la cuve.



BLC 596



BLC570



BLC548



BLT248



BLT335



BLT535



BLT628



BLT828



BLC515



BLC008