

Bains-marie à Agitation

Caractéristiques :

- Mouvement va-et-vient,
- Température : Ambiante +5°C à +100°C.
- Timer digital,
- Rack à ressort inclus (capacité 4 à 15 Erlen 250ml),
- Vitesse 20 à 250 coups/min.,
- Amplitude du va-et-vient : 15, 20 ou 30 mm à choisir à la commande.



Modèle		WSB-18	WSB-30	WSB-45
Dimensions (LxlxH)	Intérieures	30 x 30 x 20 cm	50 x 30 x 20 cm	60 x 38 x 20 cm
	Extérieures	56 x 35 x 34 cm	76 x 35 x 34 cm	86 x 43 x 34 cm
Capacité du bain		18 Litres	30 Litres	45 Litres
Capacité d'Erlen		8 x 250 ml	15 x 250 ml	28 x 250 ml
Agitateur	Vitesse	20 - 250 t/min		
	Amplitude	15 -20 - 30 mm (par défaut : 20 mm)		
Puissance		1400 W	1800 W	2400W
Température		Température ambiante + 5°C - max. 100°C		
Matériau	Précision	±0,1°C		
	Uniformité	±0,5°C		
	Sonde	PT100		
	Intérieur	Acier inoxydable # 304		
Vidange	Extérieur	Acier à revêtement époxy		
	Support	Acier inoxydable		
Affichage		Oui		
Minuterie		Digital LCD-rétroéclairé		
Sécurités		99 h 59 min (ou en continu)		
Poids brut		24 kg	Température, surtension, sonde 26 kg	32 kg



- 3 amplitudes d'agitation : 15 ,20 ,et 30 mm.
- 3 alarmes.
- Adaptable à tous les tubes et Erlen.
- Timer.
- Inox # 304

Couvercle Dôme Réf.	SBD018	SBD030	SBD045
---------------------	--------	--------	--------



Rack universel fourni

- Plateaux à ressorts : permettent d'utiliser toutes les tailles de tubes et d'Erlen (jusqu'à 28 Erlen de 250 ml)