

## Incubateurs Multi-Chambres à convection forcée

### Caractéristiques :

- 4 chambres de 125 Litres indépendantes,
- de 0°C à 60°C (version R),
- Ambiant +5°C à 70°C,
- Alarme,
- Sortie RS232,
- Affichage rétroéclairé,
- Timer digital,
- Intérieur en Inox # 304.

| Modèle                 | WIM-4              | WIM-R4   | WIM-RL4           |
|------------------------|--------------------|--|-------------------|
| Dimensions intérieures | Taille (LxlxH)     | 50 x 50 x 50 cm (4 chambres)                                 |                   |
|                        | Charge par étagère | 15 kg max.   |                   |
|                        | Charge totale      | 100 kg max.  |                   |
| Dimensions extérieures | Poids à vide       | 343 kg   | 350 kg            |
|                        | Taille (LxlxH)     |  | 165 x 85 x 171 cm |
|                        | Dégagement arr.    | 150 mm   | 300 mm            |
|                        | Dégagement lat.    | 150 mm   | 300 mm            |
|                        | Evacuation         |  | 40 mm             |
| Capacité               |                    | 125 Litres x 4 chambres                                      |                   |
| Puissance de Chauffe   |                    | 2100 W   |                   |
| Refroidissement        | Non                | 184 W x 4  | 184 W x 4         |
| Température            | Amb. + 5°C à 70°C  | 0°C à 60°C   | 0°C à 60°C        |
|                        | Précision          | ±0,2°C à 37°C  | ±0,1°C à 25°C     |
|                        | Uniformité         | ±0,5°C à 37°C  | ±0,2°C à 25°C     |
|                        | Sonde              |  | PT100             |
| Temps de chauffage     |                    | 35 min pour 37°C, 40 min pour 50°C                           |                   |
| Circulation            |                    | Convection forcée  |                   |
| Lumière                | Non                | Non  | 35W x 2           |
| Matériaux              | Intérieur          | Acier inoxydable # 304                                       |                   |
|                        | Extérieur          | Acier à revêtement époxy                                     |                   |
|                        | Etagères           | Livré avec 2 x 4 étagères en fil d'acier recouvert de téflon |                   |
| Contrôleur             |                    | Programmation digitale (Jog-Shuttle)                         |                   |
| Affichage              |                    | Digital LCD-rétroéclairé                                     |                   |
| Minuterie              |                    | 99 h 59 min (ou en continu)                                  |                   |
| Sécurités              |                    | Température, surtension, pb. sonde, disjoncteur de fuite     |                   |
| Poids brut             | 441 kg             | 450 kg   | 450 kg            |



**witeg**  
GERMANY



2 Etagères en Fil d'acier  
recouvert de téflon  
(fournies)



Soft fourni