

Caractéristiques :

- Température Ambiante +5°C à 60°C,
- 30-250 rpm (25mm),
- Timer digital,
- Sortie RS232,
- Affichage Rétroéclairé,
- Intérieur en Inox # 304.
- Alarme,
- Flacons jusqu'à 1000ml,
- Capacité : 36 erlens 100ml
- 20 erlens 250ml,
- 16 erlens 500ml.

Modèle		WIS-20	WIS-20R
Dimensions intérieures	Intérieur Extérieur	53 x 53 x 35 cm 58 x 85 x 85 cm	
Puissance de Chauffe		500 W	700 W
Refroidissement		Non	184 W
Température	Echelle °C	Amb. + 5°C à 60°C	10°C à 60°C
	Précision	±0,1°C à 37°C	±0,1°C à 25°C
	Stabilité	±0,5°C à 37°C	±0,5°C à 25°C
Sonde		PT100	
Agitation	Vitesse	30 à 250 rpm	
	Amplitude	Mouvement orbital 25mm	
Eclairage		Lampe Krypton 60W	
Etagère		Universelle en Inox perforée	
Porte flacon (option)	Matériau	Plastique souple et durable	
	Capacité	FH100 : 36 erlens 100 ml FH250 : 20 erlens 250 ml FH500 : 16 erlens 500 ml	
Matériau	Intérieur	Acier inoxydable # 304	
	Extérieur	Acier à revêtement époxy	
Contrôleur		Programmation digitale (Jog-Shuttle)	
Minuterie		99 h 59 min (ou en continu)	
Affichage		Digital LCD-rétroéclairé	
Sécurités		Température, surtension, pb.sonde, disjoncteur de fuite	
Poids brut		147 kg	150 kg



witeg
GERMANY



Etagère Inox perforée SP630
fournie



Soft fourni